

# WARMWASSER-HEIZZENTRALEN - ÖL

Warmwasser-Heizzentralen - Öl	WWK70	WWK100	WWK120	WWK160	WWK200	WWK230	WWK320	WWK600	WWK1000
Temperatur Heizung (min/max in °C)	20/90	20/90	k.A./70	20/90	k.A./70	30/70	20/90	k.A./70	20/90
Heizleistung (kW)	50-70	80-110	115	73-160	200	230	300	600	Öl 400-1000/ Gas 150-1000
Aufheizprogramme	6 feste + individuelle Programme	6 feste + individuelle Programme	k.A.	6 feste + individuelle Programme	k.A.	konstante oder variierende Aufheizprotokolle (stufenlos 30-90°C)	6 feste + individuelle Programme	k.A.	6 feste + individuelle Programme
Stromanschluss	16A/230V	16A/230V	230V	230V	230V	230V	16A/230V	32A/400V	63A/400V
Ölverbrauch Volllast (l/h)	7	10	9,6	15,5	20	23	29,9	60	104
Internes Tankvolumen (l)	750	920	externer IBC	1.000	1.860	1.860	1.500	2.000	4.800
Höhe   Breite   Tiefe (cm)	185/150/270	201/152,5/344	210/110/280	369/203/454	320/230/620	320/230/620	285/225/526	320/230/620	350/255/606
Gewicht (kg)	750	990	1.680	1.680	k.A.	k.A.	2.170	k.A.	6930
Anhänger/Container	Anhänger	Anhänger	Container	Anhänger	Anhänger	Anhänger	Anhänger	Anhänger	Container