

WARMWASSER-HEIZZENTRALEN - STROM

Warmwasser-Heizzentralen - Strom	WWE18	WWE22	WWE28	WWE36	WWE40
Temperatur Heizung (min/max in °C)	20/80	30/85	20/90	20/90	30/80
Heizleistung (kW)	18	22	28	36	40
Aufheizprogramme	1. Funktionsheizten nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizten 3. Funktionsheizten mit nachfolgendem Belegreifheizten	1. Funktionsheizten nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizten 3. Funktionsheizten mit nachfolgendem Belegreifheizten	1. Funktionsheizten nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizten 3. Funktionsheizten mit nachfolgendem Belegreifheizten	1. Funktionsheizten nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizten 3. Funktionsheizten mit nachfolgendem Belegreifheizten	1. Funktionsheizten nach DIN 4725 Teil 4 2. Belegreifheizten 3. Funktionsheizten mit nachfolgendem Belegreifheizten
Stromanschluss	230V/400V/16A/32A	400 V/32 A	400 V/63 A	400 V/63 A	400V/63A/32A/16A
Höhe Breite Tiefe (cm)	102/62/60	120/50/60	120/50/60	110/55/60	115/70/65
Gewicht (kg)	ca. 70	ca. 60	ca. 60	ca. 60	83
Transport	mobil auf Transportkarre montiert				