



MH1000QC



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	2550 x 6060 x 2950 mm
Abmessungen mit Kamin (B x T x H)	2550 x 6060 x 3500 mm
Durchmesser Abgaskamin	∅ Innen 300 / ∅ Außen 360 mm
Gewicht (inkl. 200 l Öl)	ca. 7100 kg
Heizleistung Gas	150 - 1000 kW
Heizleistung Öl	400 - 1000 kW
Heizbetrieb	60 - 90° C (mit Mischer 20 - 90°C)
Anschlüsse	DN 100 / PN 16
Regelung	MHRQ3
Hocheffizienzpumpe	max. 68 m ³ /h, max. 24 mWS
Rücklaufanhebung	max. 37 m ³ /h, max. 12,5 mWS
Niedertemp.-Heizkessel	mobiheat
Brenner	Öl- / Erdgasbrenner
Gas-Anschlussdruck	min. 50 mbar, max. 300 mbar
Gas-Anschluss	2" Innengewinde
Verbrauch Volllast	ca. 104,0 l/h
Öltankbehälter (intern)	2 x 2400 Liter doppelwandig mit Tankheizung
Sicherheitsventil	6 bar
Volumen-MAG	800 Liter
Spannungsversorgung	400 V / 50 Hz / 3~, CEE 63 A
Schläuche/Kupplungen	DN 100 / PN 16

Eigenschaften

Heizkreispumpe mobiheat ECL 65/125

