



MH2500QC



Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	2550 x 6060 x 2950 mm
Abmessungen mit Kamin (B x T x H) / \varnothing Kamin	2550 x 6060 x 3950 mm / \varnothing Innen 450 mm \varnothing Außen 510 mm
Gewicht	ca. 9950 kg
Heizleistung Gas	350 - 2500 kW
Heizleistung Öl	800 - 2500 kW
Heizbetrieb	60 - 90° C (mit Mischer 20 - 90°C)
Anschlüsse (im Gebäude)	Flansch DN 100 / PN 16 (4" AG)
Regelung	MHRQ3
Hocheffizienzpumpe	max. 160 m ³ /h, max. 24 mWS
Rücklaufanhebung	max. 55 m ³ /h, max. 18 mWS
Niedertemp.-Heizkessel	mobiheat
Brenner	Öl- / Erdgasbrenner
Gas-Anschlussdruck	min. 50 mbar, max. 300 mbar
Gas-Anschluss	Flansch DN 80 / PN 16
Verbrauch Volllast	ca. 250 l/h
Öltankbehälter	Extern (siehe Zubehör)
Sicherheitsventil	6 bar
Volumen-MAG	1000 Liter
Spannungsversorgung	400 V / 50 Hz / 3~, CEE 63 A
Schläuche/Kupplungen	DN 100 / PN 16

Eigenschaften

Heizkreispumpe mobiheat
ECL 100-250/2/11.0A

