

Datenblatt mobile Heizzentrale MHZ 150

Der **flexible Allrounder** sorgt zuverlässig für Wärme, wo sie schnell benötigt wird. Er ist auf einem Anhänger montiert und eignet sich für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.

Die Anlage ist mit einem **modernem Steuerungssystem** ausgestattet und verfügt über alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen.

Stadtwerke, Wohnungsgenossenschaften und Betreiber von Biogasanlagen schätzen unsere **langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit**.



Technische Daten

Nenn-Wärmeleistung/ Wärmeleistungsbereich	bis 150 kW
Gesamtmaße (L x B x H – inkl. Deichsel und Abgassystem)	5.515 x 2.318 x 3.250 mm
Gewicht	2.100 kg (ohne Heizöl/ Wasser)
Medium	Heizwasser
Sicherheitsventil	3 bar
Heizkreis	geregelter Heizkreis, inkl. Estrich-Aufheizprogramm
Fördermenge Heizkreispumpe	7 m ³ / h
Förderhöhe Heizkreispumpe	12 mWS
Druckhaltesystem für Kesselausdehnung	140 l
Verbrauch Voll-Last	15 l/ h
Heizöltank intern	2x 750 l
Stromanschluss	400 V/ 16 A CEE -Stecker
Leistungsaufnahme	3 kW
Frostschutzeinrichtung	ja
Fernüberwachung/ Fernsteuerung	ja
Störmeldungsweiterleitung	ja



www.heizmax.de

schnell 🍷 zuverlässig 🍷 preiswert 🍷 innovativ
24/7 erreichbar 🍷 lösungsorientiert 🍷 flexibel
Sie erhalten Ihre Lösung



HeizMax®.de