## Datenblatt QHZ 600 Mobile Heizzentrale





Allen Herausforderungen gewachsen. Großobjekte oder industrielle Anforderungen werden zuverlässig gemeistert.

Auch diese Anlage ist mit einer für den mobilen Anlagenbetrieb optimierten Betriebsführung wahrhaft zuverlässig und äußerst belastbar. Ausgerüstet mit modernster Heiz-, Mess- und Regelungstechnik, auch zur Erfassung und Monitoring aller relevanten Betriebsdaten, ist die mobile Heizung bei Bedarf mit einem integriertem Heizkreis zur Trinkwassererzeugung\* ausgestattet. Drehzahlgeregelte Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäß und integrierte Tankanlage runden die Ausstattung ab.

Die Steuerung erfolgt über den bedienungsoptimierten Qio-Schaltschrank im Inneren der Anlage. Ein Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Optional ist der Anlagenbetrieb auch mit Erdgas oder Flüssiggas möglich.

## **Technische Daten QHZ 600** Nenn-Wärmeleistung / Wärmeleistungsbereich 610 kW (bei 80° / 60°C) / 220 - 610 kW 5900 x 2320 x 2800 mm Abmessungen (L x B x H - inkl. Deichsel) Gewicht ca. 3.330 kg (ohne Heizöl / Wasser) Medium Heizwasser 90° / 70°C, Trinkwasser\* 60° / 45°C Sicherung Heizung 6 bar, Trinkwasser\* 10 bar Heizkreis geregelt, Estrichtrocknung optional Heizkreispumpe Wilo Stratos 50 1/16 26 m<sup>3</sup>/h Fördermenge Heizkreispumpe 10 mWS Förderhöhe Heizkreispumpe Leistung Trinkwasser\* 45 °C / 60 °C 12.000 l/h / 10.320 l/h Expansionsgefäss 500 l Verbrauch Voll-Last 60 l/h (Heizöl) Inhalt Heizöltank intern 1.500 เ Frostschutzeinrichtung ja Stromanschluss CEE 16A 5-polig / 400V Leistungsaufnahme 7,04 kW 21/2" AG Anschlussstutzen VL / RL bauseits Anschlussstutzen Sanitär\* KW / WW / Zirk. bauseits 1 1/2" AG / 1 1/2" AG / 1" AG Kaminanlage Edelstahlkamin, Durchmesser 300 mm Schalldämpfer Bei Qio serienmäßig inklusive Online-Monitoring QioLive Bei Qio serienmäßig inklusive Trinkwasserkreislauf\* Bei Qio inklusive nach Anforderung

<sup>\*</sup> sofern vorhanden, nach Anforderung