



Die kleinste und kompakteste unserer mobilen Heizzentralen. Perfekt als Übergangslösung bei der Heizungsmodernisierung und Estrichrocknung im Ein- und Mehrfamilienhaus.

Ausgerüstet mit modernster Heiz-, Mess- und Regelungstechnik, auch zur Erfassung und Überwachung aller relevanten Betriebsdaten, ist die mobile Heizung mit einem geregelten Heizkreis ausgestattet. Ideal in Kombination mit QioLive zur Estrichrocknung online. Drehzahlgeregelte Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und integrierte Tankanlage runden die Ausstattung ab.

Die Steuerung erfolgt über den bedienungsoptimierten Qio-Schaltschrank. Der Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Der kleine Einachsanhänger sichert das Handling der Anlage auch bei wenig Platz vor Ort mit nur einer Person. Optional ist der Anlagenbetrieb auch mit Erdgas oder Flüssiggas möglich.

Technische Daten

QHZ 75

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nenn-Wärmeleistung / Wärmeleistungsbereich | 90 kW (bei 80° / 60°C) / 60 – 95 kW |
| Abmessungen (L x B x H – inkl. Deichsel) | 4477 x 1746 x 2082 mm |
| Gewicht | ca. 1.600 kg (ohne Heizöl / Wasser) |
| Medium | Heizwasser 90° / 70°C |
| Sicherung | Heizung 3 bar |
| Heizkreis | geregelt, Estrichrocknung optional |
| Heizkreispumpe | Wilco Yonos Maxo 30 0,5/12 |
| Fördermenge Heizkreispumpe | 3,5 m ³ /h |
| Förderhöhe Heizkreispumpe | 12 mWS |
| Expansionsgefäß | 80 l |
| Verbrauch Voll-Last | 8 l/h (Heizöl) |
| Inhalt Heizöltank intern | 720 l |
| Frostschutteinrichtung | ja |
| Stromanschluss | CEE 16A 3-polig / 230V |
| Leistungsaufnahme | 1,82 kW |
| Anschlussstutzen VL / RL bauseits | 1 ½" AG |
| Kaminanlage | Edelstahlkamin, Durchmesser 180 mm |
| Schalldämpfer | Bei Qio serienmäßig inklusive |
| Online-Monitoring QioLive | Bei Qio serienmäßig inklusive |
| Trinkwasserkreislauf | ohne |